

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



mechanisme



afdekraam



wip



compleet product



PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BASE



BR
wit



MF
ivoor

AQUARELLA



GE
ice



PE
pearl



AL
aluminium



IS
grey

ANIMATO



BB
wit/wit



MM
ivory/ivory



EE
ice/ice



PP
pearl/pearl



RG
yellow/ice



DG
green/ice



ZG
blue/ice



JG
orange/ice



VG
red/ice



TS
intense orange/grey



BS
intense red/grey



AA
aluminium/aluminium



BS
aluminium/grey



BS
grey/grey

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



CRYSTAL



CG
crystal/ice



CP
crystal/pearl



CA
crystal/aluminium



CS
crystal/grey

METALLO



TP
titanium/pearl



IA
inox/aluminium



OP
gold/pearl



QS
nickel/grey



US
aluminium/grey



RS
chrome/grey

ARBORE



FP
beach wood/pearl



JP
cherry tree/pearl



MS
mahony/grey



NA
walnut tree/aluminium

PETRA



GG
granite/ice



GP
granite/pearl



GA
granite/aluminium



GS
granite/grey

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BESTURINGSAPPARAAT

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



enkelpolige schakelaar
10AX – 250V~

P41621011



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



enkelpolige schakelaar met met oriëntatielampje

10AX – 250V~

- voor het aansturen van elektronische spaarlampen. We adviseren het gebruik van condensatoren van 0,15 µF 275V~ parallel verbonden met de belasting om knippen te voorkomen
- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621012



wip voor schakelaar met oriëntatielampje

P41690602T

BR MF
GE PE AL IS



enkelpolige schakelaar met controlelampje

10AX – 250V~

- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621013



wip voor schakelaar met controlelampje met lampsymbool

P41690797T

BR MF
GE PE AL IS



tweepolige schakelaar
10AX – 250V~

P41621021



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



wip voor tweepolige schakelaar

P41690608T

BR MF
GE PE AL IS



tweepolige schakelaar met controlelampje

10AX – 250V~

- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621023



wip voor schakelaar met controlelampje

P41690602T

BR MF
GE PE AL IS



tweepolige schakelaar

20A – 250V~

- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621024



wip voor schakelaar met controlelampje met lampsymbool

P41690797T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BESTURINGSAPPARAAT

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



enkel circuit digitale tijdschakelaar

- nominale spanning: 230V~ - 50Hz
 - Uitschakelvermogen: 16A uit, aan en pulse
- [Technische data bel ons!](#)

P41621041



afdekking voor enkele circuit digitale tijdsschakelaar

P41690743T

BR MF
GE PE AL IS



twee circuit digitale tijdschakelaar

- nominale spanning: 230V~ - 50Hz
 - Uitschakelvermogen: 6A+6A
- aan, uit en pulse
- [Technische data bel ons!](#)

P41621042



afdekking voor twee circuit digitale tijdsschakelaar

P41690744T

BR MF
GE PE AL IS



kaartsysteem schakelaar

- 10AX – 250V~
- enkelpolige schakelaar met oriëntatieverlichting:
 - wisselschakelaar (NO+NC)
 - voor ATM kaart types (ref. P41621999)
 - voor het aansturen van elektronische spaarlampen. We adviseren het gebruik van condensatoren van 0,15 µF 275V~ parallel verbonden

P41621031



afdekking voor kaart-systeem schakelaar

P41690731T

BR MF
GE PE AL IS



twee circuit schakelaar

10AX – 250V~

P41621061



dubbele wip

P41690611T

BR MF
GE PE AL IS



twee circuit schakelaar – 20A

20AX – 250V~

P41621065

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BESTURINGSAPPARAAT

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



drie circuit schakelaar
16AX – 250V~

P41621088



drievoudige wip



wisselschakelaar
10AX – 250V~

P41621071



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



**wisselschakelaar met
oriëntatielampje**

10AX – 250V~

- voor het aansturen van elektronische spaarlampen. We adviseren het gebruik van condensatoren van 0,15 μ F 275V~ parallel verbonden
- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621072



wip voor schakelaar met
lampje

P41690602T

BR MF
GE PE AL IS



**wisselschakelaar met
controlelampje**

10AX – 250V~

- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621073



wisselschakelaar 20A
20AX – 250V~

P41621075



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



dubbele wisselschakelaar
10AX – 250V~

P41621101



dubbele wip

P41690611T

BR MF
GE PE AL IS



dubbele wisselschakelaar 20A
20AX – 250V~

P41621103

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BESTURINGSAPPARAAT

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



kruisschakelaar
10AX – 250V~

P41621051



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



**kruisschakelaar met
oriëntatielampje**

10AX – 250V~

- voor het aansturen van elektronische spaarlampen. We adviseren het gebruik van condensatoren van 0,15 μ F 275V~ parallel verbonden
- vervangbaar LED lampje pag. 25

P41621052



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



drukschakelaar
10AX – 250V~

P41621151



wip voor schakelaar

P41690601T

BR MF
GE PE AL IS



wip voor schakelaar
met sleutelsymbool

P41690604T

BR MF
GE PE AL IS



drukschakelaar (NO+NC)
10AX – 250V~

P41621150



wip voor schakelaar
met dienstsymbool

P41690606T

BR MF
GE PE AL IS



wip voor schakelaar
met lampsymbool

P41690607T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BESTURINGSAPPARAAT

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



**drukschakelaar met
identificatie**
10AX – 250V~

P41621155



wip voor schakelaar
met identificatie card

P41690603T

BR MF
GE PE AL IS



**dubbele schakelaar met
identificatie (2NO+2NC)**
10AX – 250V~

P41621154



**schakelaar met
oriëntatielampje - 250V~**
10A – 250V~
• vervangbaar LED lampje
pag. 25

P41621152



wip voor schakelaar
met oriëntatielampje

P41690602T

BR MF
GE PE AL IS



**schakelaar met
oriëntatielampje - 12V**
6A – 12V
• vervangbaar LED lampje
pag. 25

P41621162



wip voor (druk)-
schakelaar met
oriëntatielampje en
sleutelsymbool

P41690794T

BR MF
GE PE AL IS



**schakelaar met onafhankelijk
controlelampje**
10A – 250V~
• vervangbaar LED lampje
pag. 25

P41621153



wip voor (druk)-
schakelaar met
oriëntatielampje en
dienstsymbool

P41690796T

BR MF
GE PE AL IS



wissel -drukschakelaar
10A – 250V~

P41621159



dubbele wip

P41690611T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BESTURINGSAPPARAAT

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



dubbele drukschakelaar
10A – 250V~

P41621156



dubbele wip

P41690611T

BR MF
GE PE AL IS



**dubbele drukschakelaar
(2NO+2NC)**
10A – 250V~

P41621154



**elektronische 4-voudige
drukschakelaar voor zeer lage
spanning**
12V-50mA / 32V-18mA

P41621159



4-voudige wip

P41690611T

BR MF
GE PE AL IS



draaischakelaar-16A
16AX – 250V~

P41621302



afdekking
draaischakelaar
AAN/UIT

P41690762T

BR MF
GE PE AL IS



draai wisselschakelaar-16A
16AX – 250V~
• AAN – UIT – AAN

P41621301



afdekking draai
wisselschakelaar

P41690761T

BR MF
GE PE AL IS



**draai wisselschakelaar
met slot**
10AX – 250V~
• AAN – UIT – AAN
• De sleutel kan in 3
posities gedraaid worden

P41621352



afdekking draai
druk/wisselschakelaar
met slot

P41690751T

BR MF
GE PE AL IS



schakelaar met slot
10AX – 250V~
• AAN – UIT – AAN
• de sleutel kan eruit
gehaald worden bij 'uit'
stand

P41621351

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



THERMOSTAAT

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



trek- wisselschakelaar

- 10AX – 250V~
- NO+NC

P41621092



trekschakelaar

- 10AX – 250V~
- NO

P41621091



afdekking
trek/wisselschakelaar

P41690741T

BR MF
GE PE AL IS

programmeerbare chronothermostaat

- nominale spanning: 230V-50Hz
- uitschakelvermogen: 16A
- contact met omvormer (NO+NC), spanningsloos
- bereik van temperatuurmetingen: -9°C tot 35°C
- perfect voor vloerverwarming
- aansluitbaar op de vloer temperatuur sensor (P41681950) met automatische zelfdetectie



eco

P41621232



afdekking voor
programmeerbare
chronothermostaat

P41690740T

BR MF
GE PE AL IS

thermostaat met op afstand bestuurbare infrarood

- nominale spanning: 230V-50Hz
- uitschakelvermogen: 16A
- contact met omvormer (NO+NC), spanningsloos
- bereik van temperatuurmetingen: -9°C tot 35°C
- perfect voor elektrische vloerverwarming
- op afstand te besturen met de infrarood afstandsbediening (P41681902)
- aansluitbaar op de vloer temperatuur sensor (P41681950) met automatische zelfdetectie



eco

P41621233



afdekking voor
thermostaat met op
afstand bestuurbare
infrarood

P41690742T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



BEWEGINGSMELDER

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



vloer temperatuur sensor voor programmeerbare chronothermostaat en thermostaat met op afstand bestuurbare infrarood

- lengte: 4m
- -10°C tot 50°C
- IP67
- NTC 12K/25°C

P41681950

-



eco

bewegingsmelder – 1000W

- bevestiging aan de muur
- nominale spanning: 230V~–50Hz
- gevoeligheidsregeling
- detectieafstand: 8 meter
- detectiehoek 160°
- contact met omvormer (NO+NC), spanningsloos
- relaisuitgang, passend op alle met alle soorten elektrische ladingen

[Technische data bel ons!](#)

P41621401



afdekking voor bewegingsmelder

P41690742T

BR MF
GE PE AL IS



eco

bewegingsmelder – 400W

- bevestiging aan de muur
- nominale spanning: 230V~–50Hz
- gevoeligheidsregeling
- detectieafstand: 8 meter
- detectiehoek 160°
- contact met omvormer (NO+NC), spanningsloos
- relaisuitgang, passend op alle met alle soorten elektrische ladingen

[Technische data bel ons!](#)

P41621402



jalousieënschakelaar

- 10A-250V~
- schakelfunctie
- elektronische en mechanische blokkade tegen gelijktijdige schakelingen
- schakelt automatisch als de ander is inaедrukt

P41621290



afdekking voor jalousieënschakelaar

P41690613T

BR MF
GE PE AL IS



jalousieënschakelaar

- 10A-250V~
- schakelfunctie
- elektronische en mechanische blokkade tegen gelijktijdige schakelingen
- eerst op 'stop' drukken voor veranderen van richting

P41621291

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



ELEKTRISCHE JALOEZIEËN SCHAKELAAR

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur

algemene jaloezieën control panel met afstand bedienbare infrarood



eco

- nominale spanning: 230V~50Hz
- uitschakelvermogen: 6A
- op afstand te besturen met de infrarood afstandsbediening (P41681902) of multifunctionele afstandsbediening P41681900)
- 2 programmeerbare functies (omhoog / omlaag)
- standby functie

[Technische data bel ons!](#)

P41621311



afdekking voor algemene jaloezieën controlpanel met op afstand bedienbare infrarood

P41690613T

BR MF
GE PE AL IS

locale jaloezieën control panel met afstand bedienbare infrarood



eco

- nominale spanning: 230V~50Hz
- uitschakelvermogen: 6A
- op afstand te besturen met de infrarood afstandsbediening (P41681902) of multifunctionele afstandsbediening P41681900)

[Technische data bel ons!](#)

P41621312



afdekking voor locale jaloezieën controlpanel met op afstand bedienbare infrarood

P41690312T

BR MF
GE PE AL IS

dubbele jaloezieën drukschakelaar 10A – 250V~



- drukknop functie
- elektrische blokkade tegen twee gelijktijdige opdrachten

P41621281

dubbele jaloezieën drukschakelaar voor meerdere punten 10A – 250V~



- drukknop functie
- elektrische blokkade tegen twee gelijktijdige opdrachten
- jaloezieën bedienbaar vanaf meerdere punten
- te gebruiken met relais voor jaloezieën bediening

P41621283



dubbele wip voor jaloezieën drukschakelaar

P41690612T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



ELEKTRISCHE JALOEZIEËN SCHAKELAAR

Art.nr.

Art.nr.

kleur



draai/drukschakelaar – 16A
16
A – 250V~
• aan – uit – aan

P41621303



afdekking voor
draai/drukschakelaar
/ wisselchakelaar

P41690761T

BR MF
GE PE AL IS

DIMMERS

Art.nr.

Art.nr.

kleur



**dimmer voor fluorescentie lampen
met elektronische ballast EVG 1-
10V**

- I_{max} – 40mA
- stil

[Technische data bel ons!](#)

P41621210



**ferromagnetische dimmer / wissel
schakelaar – 500VA R, L**

- 20 - 500W/VA
- stil

[Technische data bel ons!](#)

P41621211



**elektronische dimmer / wissel
schakelaar – 320W R, C**

- 5 - 320W
- stil

[Technische data bel ons!](#)

P41621212



afdekking voor
dimmer /
wisselchakelaar

P41690721T

BR MF
GE PE AL IS



**elektronische dimmer / wissel
schakelaar – 550W R, C**

- 20 - 550W/VA
- stil

[Technische data bel ons!](#)

P41621213



**elektronische dimmer / wissel
schakelaar voor energiezuinige
lampen – 110VA R, L**

- 7 - 110W/VA
- dimbare LED's

[Technische data bel ons!](#)

P41621214

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



DIMMERS

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



elektronische dimmer / wissel schakelaar voor lampen met een laag vermogen – 150W R, C

- 15 - 150W/VA
- dimbare LED's
- stil

[Technische data bel ons!](#)

P41621215



afdekking voor dimmer / wisselschakelaar

P41690721T

BR MF
GE PE AL IS



snelheidsegelaar voor inductiemotoren – 600VA

- 60 - 600VA

[Technische data bel ons!](#)

P41621219

DATA SOCKETS

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



RJ45 Cat.6 UTP
(incl. connector)

[Technische data bel ons!](#)

P41621455



RJ45 Cat.6 STP
(incl. connector)

[Technische data bel ons!](#)

P41621445



RJ45 Cat.5e UTP
(incl. connector)

[Technische data bel ons!](#)

P41621453



RJ45 Cat.5e STP
(incl. connector)

[Technische data bel ons!](#)

P41621443



afdekking voor RJ45 computer sockets

P41690751T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



RJ45 CONNECTOREN

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



RJ45 Cat.6 UTP connector
(250 MHz)
[Technische data bel ons!](#)

P41621978



RJ45 Cat.5e UTP connector
(100 MHz)
[Technische data bel ons!](#)

P41621975



RJ45 Cat.6 STP connector
(250 MHz)
[Technische data bel ons!](#)

P41621988



RJ45 Cat.5e STP connector
(250 MHz)
[Technische data bel ons!](#)

P41621985



afdekking voor
dubbele RJ45
connectoren

P41690442S

BR MF
GE PE AL IS

CONNECTOREN VOOR GLASVEZEL

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



**koppeling voor SC APC Duplex
glasvezel connector**
[Technische data bel ons!](#)

P41682211



afdekking voor SC
APC duplex glasvezel
connector

P41690448S

BR MF
GE PE AL IS



**koppeling voor SC APC Simplex
glasvezel connector**
[Technische data bel ons!](#)

P41682210



**koppeling voor LC Duplex
glasvezel connector**
[Technische data bel ons!](#)

P41682213



afdekking voor SC
APC simplex / LC
Duplex glasvezel

P41690449S

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



CONNECTOREN VOOR GLASVEZEL

Art.nr.

Art.nr.

kleur



Beschermkap voor koppeling voor SC APC Simplex glasvezel connector

P41682970

-



Beschermkap voor koppeling voor SC APC Duplex glasvezel connector

P41682971

-

TELEFOON SOCKETS

Art.nr.

kleur

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur

50V --- 70V~



telefoon socket

(4 geleiders)

[Technische data bel ons!](#)

P41621252S

BR MF
GE PE AL IS



telefoon socket met gel

(4 geleiders)

[Technische data bel ons!](#)

P41621255S

BR MF
GE PE AL IS



afdekking voor SC APC duplex glasvezel connector

P41690712T*

BR MF
GE PE AL IS

* voor de afdekkingen voor de telefoon sockets met de Aquarella finishing, gebruik het mechanisme in de volgende kleuren: GE (ice), PE (pearl), AL (aluminium), IS (greys), BR (wit), MF (ivory), CZ (grey), AT (antraciet)

R-TV EN SATELLIET SOCKETS

Art.nr.

Art.nr.

kleur

STER VERBINDING



R-TV-SAT socket ster verbinding

- 4-862 MHz: < 1dB
- 950-2400 MHz: < 3dB
- stroomsterkte – 500mA (DC)

[Technische data bel ons!](#)

P41621543



afdekking R-TV-SAT socket

P41690775T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



R-TV EN SATELLIET SOCKETS

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur

STER VERBINDING



R-TV- socket ster verbinding

- 4-82 MHz: < 1dB
- 84-108 MHz: < 2dB
- 112-1000MHz: < 1dB
- stroomsterkte – 500mA (DC)

[Technische data bel ons!](#)

P41621533



afdekking R-TV socket **P41690776T**

BR MF
GE PE AL IS

SERIE VERBINDING



R-TV-SAT socket (eind aansluiting)

- 4-2400 MHz: < 5dB
- 500mA (DC)

[Technische data bel ons!](#)

P41621555



afdekking R-TV-SAT
socket **P41690775T**

BR MF
GE PE AL IS



R-TV-SAT socket (doorlusaansluiting)

- 4-2400 MHz: < 9dB
- 500mA (DC)
- invoegverliezen: 2dB

[Technische data bel ons!](#)

P41621565



R-TV socket (eindaansluiting)

- 4-82 MHz: < 5dB
- 84-108 MHz: < 6dB
- 112-1000 MHz: < 5dB

[Technische data bel ons!](#)

P41621554



afdekking R-TV socket **P41690776T**

BR MF
GE PE AL IS



R-TV socket (doorlusaansluiting)

- 4-1000 MHz: < 9dB
- invoegverliezen: 2dB

[Technische data bel ons!](#)

P41621564

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



MULTIMEDIA SOCKETS

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur

STER VERBINDING



R-TV- SAT RJ45 Cat.6 UTP – FO SC – APC multimedia socket ster verbinding

- 4-862 MHz: < 1dB
- 950-2400 MHz: < 3dB
- stroomsterkte – 500mA (DC)

[Technische data bel ons!](#)

P41621545



R-TV- SAT RJ45 Cat.6 UTP multimedia socket ster verbinding

- te gebruiken met een SC APC simplex of LC duplex glasvezel connector (vraag voor info)
- 4-862 MHz: < 1dB
- 950-2400 MHz: < 3dB
- stroomsterkte – 500mA (DC)

[Technische data bel ons!](#)

P41621544



afdekking R-TV-SAT-RJ45 / R-TV-SAT-RJ45-FO multimediasocket

P41690770T

BR MF
GE PE AL IS



R-TV- SAT 2xRJ45 Cat.6 UTP multimedia socket ster verbinding

- 4-862 MHz: < 1dB
- 950-2400 MHz: < 3dB
- stroomsterkte – 500mA (DC)

[Technische data bel ons!](#)

P41621546



afdekking R-TV-SAT-2xRJ45 multimediasocket

P41690773T

BR MF
GE PE AL IS



R-TV- SAT 2xRJ45 Cat.6 UTP – FO SC- APC multimedia socket ster verbinding

- 4-82 MHz: < 1dB
- 84-108 MHz: < 2dB
- 112-1000 MHz: < 1dB

[Technische data bel ons!](#)

P41621535



afdekking R-TV- RJ45 / R-TV-RJ45-FO multimediasocket

P41690774T

BR MF
GE PE AL IS



R-TV- J45 Cat.6 UTP multimedia socket ster verbinding

- 4-82 MHz: < 1dB
- 84-108 MHz: < 2dB
- 112-1000 MHz: < 1dB

[Technische data bel ons!](#)

P41621534

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



WANDCONTACTDOZEN

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



WCD ra (Schuko) met steekcontacten
16A-250V~

P41621130



afdekking WCD ra (Schuko)

P41690632T

BR MF
GE PE AL IS



WCD ra (Schuko)
16A-250V~

P41621131



afdekking WCD ra (Schuko) met verende klapdeksel
IP44

P41690634T

BR MF
GE PE AL IS



eenfasige WCD
16A-250V~

P41621121



afdekking voor eenfasige WCD

P41690622T

BR MF
GE PE AL IS

OVERIGE MECHANISMES

Art.nr.

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

kleur



kabeluitgang – 3 klemmen
•3x2,5 mm² – 250V~

P41621173



afdekking voor kabeluitgang

P41690671T

BR MF
GE PE AL IS



kabeluitgang 4 klemmen
•4x2,5 mm² – 250V~

P41621174



Controle lampje
•Max. 5W (E14) 250V~
•te gebruiken met lamp (P41681012)

P41621360



afdekking controlelampje

P41690781T

BR MF
GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



OVERIGE MECHANISMES

AFDEKKINGEN/WIP

Art.nr.

Art.nr.

kleur



schroefcontact luidspreker socket

P41621220



afdekking voor schroef-
contact luidspreker
socket

P41690713T

BR MF
GE PE AL IS



support voor blindplaat

P41621222



blindplaat

P41690777T

BR MF
GE PE AL IS



bel
230V~ 50Hz
• D type
• 5/15 sec.

P41621990



afdekking voor
luidspreker van 2"-
32 Ohm / bel

P41690710T

BR MF
GE PE AL IS

ACCESSOIRES

Art.nr.

kleur



IP44 kit voor mechanismes – enkelvoudige wip
[Technische data bel ons!](#)

P41621981

-



IP44 kit voor mechanismes – dubbele wip
[Technische data bel ons!](#)

P41621982

-



beschermkap voor mechanismes

P41621981








-

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



ACCESSOIRES








		Art.nr.	kleur
	montagehulp voor mechanismes	P41621989	-
	kaart voor kaartstee-schakelaar	P41621999	-
	universele afdekking / adapter voor 45x45 modules	P41690881T	BR MF VM PE AL IS
	afdekking voor R – TV voor meerdere merken - 2 uitgangen	P41690685T	BR MF GE PE AL IS
	afdekking voor R – TV – SAT voor meerdere merken - 2 uitgangen	P41690686T	BR MF GE PE AL IS
	afdekking voor R – TV – SAT voor meerdere merken - 3 uitgangen	P41690680T	BR MF GE PE AL IS
	TAE / TDO afdekking voor 1 tot 3 uitgangen	P41690714T	BR MF GE PE AL IS

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



ACCESSOIRES





		Art.nr.	kleur
	UAE afdekking voor 1 of 2 uitgangen	P41690716T	BR MF GE PE AL IS
	inbouwbox • te gebruiken in installaties in kanalen met L75 deksels	P41610984A	BR
	semi-inbouwbox • te gebruiken in installaties in kanalen met L75 deksels	P41610985A	BR
	LOGUS90 serie QUIADRO 45 serie inbouwbox • alleen te gebruiken met enkelvoudige ramen in de QUADRO45 serie	P41610976A	BR MF
	vervangende LED's voor MEC21/48 serie - 250V~	P41681019	-
	vervangende LED's voor MEC21/48 serie - 12V	P41681018	-
	automatisch relais voor jaloezieën bediening • nominale spanning 230V~ - 50Hz • uitschakelvermogen: 6A • uitgesteld • verbinden met de dubbele drukschakelaar en de dubbele jaloezieën schakelaar Technische data bel ons!	P41681512	-

PRODUCT INFORMATIE



LOGUS – *stijlvol schakelen*



ACCESSOIRES

	Art.nr.	kleur
		
relais voor jaloezieën bediening <ul style="list-style-type: none">• nominale spanning 230V~ - 50Hz• uitschakelvermogen: 6A• niet uitgesteld• lokaal verbinden met de dubbele drukschakelaar• voor de gecentraliseerde besturing van de installatie, sluit u deze aan op een dubbele jaloezieënschakelaar Technische data bel ons!		
	P41681900	-
IR afstandsbediening met meerdere functies <ul style="list-style-type: none">• ter bediening van de thermostaat• ter bediening van de jaloezieën• ter bediening van de surround systemen• excl. batterijen (CR 2032)		
	P41681901	-
IR afstandsbediening voor jaloezieën bediening <ul style="list-style-type: none">• 4 groepen knoppen met 2 programmeerbare functies• excl. batterijen (2x AAA)		
	P41681902	-
IR afstandsbediening voor thermostaat <ul style="list-style-type: none">• 2 groepen knoppen om met jaloezieënbediening te verbinden• excl. batterijen (2x AAA)		

COMPLETE WCD'S

	Art.nr.	kleur
	P41690139C	BR MF GE PE AL IS
monoblok WCD ra Schuko met steekcontacten – 16A – 250V~		
	P41690138C	BR MF GE PE AL IS
monoblok WCD ra Schuko – 16A – 250V~		

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*



COMPLETE WCD'S

Art.nr.

kleur



monoblok dubbele WCD ra Schuko – 16A – 250V~

P41690331C

BR MF
GE PE AL IS

RAMEN – *zowel horizontaal als verticaal te gebruiken*

Art.nr.

kleur



enkelvoudig raam



twee voudig raam



drie voudig raam

PRODUCT INFORMATIE

LOGUS – *stijlvol schakelen*




RAMEN – zowel horizontaal als verticaal te gebruiken

Art.nr.

kleur



vier voudig raam



vijf voudig raam – alleen in 'BASE' of 'AQUARELLA' uitvoering

BR=wit – **MF**=ivoor – **GE**= ice – **PE**=pearl – **AL**=aluminium – **IS**=grey – **CZ**=grey – **AT**=antraciet – **VM**=rood – **IC**=kleurloos – **VD**=green

Voor technische info, bel of mail ons info@p4p-online.nl – 0297-233600 – Genieweg 9 3641 RH MIJDRECHT

WWW.P4P-ONLINE.NL