

PRODUCT INFORMATIE

WATERPROOF – *veilig schakelen*



- **Bedienen**
- **Wand contactdozen**
- **Andere producten**



De waterproof serie zorgt voor een IP65 beschermingsgraad in elektrische installaties in natte en stoffige omgevingen.

Dankzij onder andere de vervaardiging van technisch thermoplastisch (schokbestendig) is de waterdichte serie de beste oplossing voor installaties in garages, tuinen, zwembaden en industriële omgevingen.

- **IP65**
- **IK07**
- **16A**

PRODUCT INFORMATIE

WATERPROOF – veilig schakelen

Bediening

		Ref.	Kleur
	Enkelpolige schakelaar 16AX – 250V~	P41648011C	Grijs Wit
	Enkelpolige schakelaar met oriëntatie lampje 16AX – 250V~ - Voor het bedienen van elektronische spaarlampen adviseren wij het gebruik van condensatoren van 0,15µF 275V~parallel aangesloten om knipperen te voorkomen - Vervangend LED op aanvraag	P41648012C	Grijs Wit
	Enkelpolige schakelaar met controle lampje 16AX – 250V~ Vervangend LED op aanvraag	P41648013C	Grijs Wit
	Twee polige schakelaar 16AX – 250V~	P41648021C	Grijs Wit
	Twee polige schakelaar met controle lampje 16AX – 250V~ Vervangend LED op aanvraag	P41648023C	Grijs Wit
	Twee polige schakelaar met controle lampje en opdruk "HEIZUNG NOTSCHALTER" 16AX – 250V~ Vervangend LED op aanvraag	P41648027C	Grijs Wit
	Dubbele serieschakelaar 16AX – 250V~	P41648061C	Grijs Wit
	Wisselschakelaar 16AX – 250V~	P41648071C	Grijs Wit
	Wisselschakelaar met oriëntatie lampje 16AX – 250V~ - Voor het bedienen van elektronische spaarlampen, adviseren wij het gebruik van condensatoren van 0,15µF 275V~parallel aangesloten om knipperen te voorkomen - Vervangend LED op aanvraag	P41648072C	Grijs Wit
	Wisselschakelaar met controle lampje 16AX – 250V~ Vervangend LED op aanvraag	P41648073C	Grijs Wit

PRODUCT INFORMATIE

WATERPROOF – veilig schakelen

Bediening

		Ref.	Kleur
	Dubbele wisselschakelaar 16AX – 250V~	P41648101C	Grijs Wit
	Kruisschakelaar 16AX – 250V~	P41648051C	Grijs Wit
	Kruisschakelaar met oriëntatie lampje 16AX – 250V~ - Voor het bedienen van elektronische spaarlampen, adviseren wij het gebruik van condensatoren van 0,15µF 275V~parallel aangesloten om knipperen te voorkomen - Vervangend LED op aanvraag	P41648052C	Grijs Wit
	Tuimelschakelaar drukknop 16A – 250V~	P41648151C	Grijs Wit
	Tuimelschakelaar drukknop met oriëntatie lampje 250V Vervangend LED op aanvraag	P41648152C	Grijs Wit
	Tuimelschakelaar drukknop met oriëntatie lampje 12V 6A – 12V~ Vervangend LED op aanvraag	P41648162C	Grijs Wit
	Jaloezie schakelaar 16A – 250V~ - Drukknop functie - Elektrische en mechanische blokkade tegen twee incidentele, gelijktijdige opdrachten - Schakelt automatisch een schakelaar als de andere is ingedrukt	P41648290C	Grijs Wit
	Dubbele jaloezie schakelaar 16A – 250V~ - Drukknop functie - Elektrische en mechanische blokkade tegen twee incidentele, gelijktijdige opdrachten	P41648281C	Grijs Wit
	Dubbele jaloezie schakelaar voor meerdere jaloezie bedieningspunten 16A – 250V~ - Voor het bedienen van elektronische spaarlampen, adviseren wij het gebruik van condensatoren van 0,15µF 275V~parallel aangesloten om knipperen te voorkomen - Vervangend LED op aanvraag	P41648283C	Grijs Wit

PRODUCT INFORMATIE

WATERPROOF – veilig schakelen

WCD


	Ref.	Kleur
 Beveiligde WCD ra (Schuko) 16AX – 250V~	P41648132C	Grijs Wit
 WCD ra (Schuko) 16A – 250V~	P41648131C	Grijs Wit
 Beveiligde, eenfasige WCD 16A – 250V~	P41648122C	Grijs Wit
 Twee beveiligde WCD ra (Schuko) in een dubbele, horizontale basis 16A – 250V~	P41648865C	Grijs Wit
 Twee WCD ra (Schuko) in een dubbele, horizontale basis 16A – 250V~	P41648862C	Grijs Wit
 Twee beveiligde WCD ra (Schuko) in een dubbele, verticale basis 16A – 250V~	P41648860C	Grijs Wit
 Twee WCD ra (Schuko) in een dubbele, verticale basis 16A – 250V~	P41648868C	Grijs Wit
 Wisselschakelaar + beveiligde WCA ra (Schuko) in een dubbele verticale basis 16A – 250V~	P41648866C	Grijs Wit
 Wisselschakelaar + WCA ra (Schuko) in een dubbele verticale basis 16A – 250V~	P41648861C	Grijs Wit

PRODUCT INFORMATIE

WATERPROOF – veilig schakelen



ACCESSOIRES

	Ref.	Kleur
 Controle lamp (hoge hoogte) max 5W / 250V~(E14) - Te gebruiken met lampje P41681011 - Te gebruiken met lampje P41684013	P41648132C	Grijs/kleurloos, Grijs/oranje Grijs/groen Grijs/rood Wit/kleurloos Wit/oranje Wit/groen Wit/rood
 Controle lamp (lage hoogte) max 5W / 250V~(E14) Te gebruiken met lampje P41681012 Te gebruiken met lampje P41684013	P41648362C	
 Doos voor drukknop apparatuur van Ø22mm De beschermingsgraad van de doos wordt bepaald door het geïnstalleerde apparaat in de doos	P41648992A	Grijs Wit
 Dubbele horizontale basis	P41648994A	Grijs Wit
 Dubbele verticale basis	P41648995A	Grijs Wit

P4P Handelsonderneming bv

Genieweg 9
3641 BD MIJDRECHT

Tel.: 0297-233600

Info@p4p-online.nl
www.p4p-online.nl



WWW.P4P-ONLINE.NL